

**STARTEX Interior**

**STARTEX Interior là loại nhũ tương mờ chất lượng cao với độ che phủ cao phù hợp để thi công trên hầu hết các bề mặt bên trong công trình với mức tiêu thụ vật liệu thấp với chất lượng hoàn thiện chuyên nghiệp cao.**

**Sử dụng**

STARTEX Interior thích hợp để sử dụng trên bề mặt nội thất mới hoặc cũ của bê tông, gạch, thạch cao, thạch cao và ván ép. Nó phù hợp cho phát triển nhà ở, khu phức hợp công nghiệp và thương mại, nội thất cabin Porto, v.v.

**Quy trình thi công**

<b>Quy trình</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chuẩn bị bề mặt Tất cả các bề mặt phải không có bụi, cát, đất và dầu. Khi sửa chữa, tất cả các dư lượng đã sơn trước đó phải được loại bỏ.</li> <li>Điều kiện môi trường Nhiệt độ không khí: 5 ~ 35 °C Độ ẩm tương đối: lên đến 80% Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 5 °C để ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi ẩm</li> <li>Thiết bị thi công: Bàn chải, con lăn, phun</li> </ol>
<b>Lưu ý</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trộn sơn trong vòng đời cho phép</li> <li>Không trộn lẫn với các loại sơn khác</li> <li>Tránh thi công sơn vào những ngày mưa, độ ẩm cao (trên 80%), nhiệt độ thấp (dưới 5) và nhiệt độ cao (nhiệt độ bề mặt trên 40). (Có thể xảy ra nứt màng sơn, hỏng độ bám dính, tạo bọt khí)</li> <li>Khi thi công trên bề mặt đã được tráng trước, hãy tham khảo Hệ thống ứng dụng của nhà sản xuất để được hướng dẫn.</li> <li>Vui lòng sử dụng sản phẩm này trong thời hạn hiệu lực vì sản phẩm có thể bị giảm chất lượng vì sản phẩm này là sản phẩm hóa học.</li> </ol>
<b>Thận trọng</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác</li> <li>Tránh để sơn đóng rắn</li> <li>Đề xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ em. Không dùng cho trẻ sơ sinh, thiết bị dành cho trẻ em hoặc hộp đựng thực phẩm.</li> <li>Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa khi vận chuyển, lưu trữ và xử lý, và bảo quản ở nơi khô ráo, lạnh ở nhiệt độ phòng (5 ~ 35 °C)</li> <li>Vui lòng giữ kín hộp đựng sản phẩm này để công tiêm hương lên trên.</li> <li>không để sơn tiếp xúc với mắt và da.</li> <li>Nếu sơn tiếp xúc với mắt và da, rửa kỹ bằng nước đang chảy và tìm kiếm sự chăm sóc y tế</li> <li>Nếu hít phải hoặc nuốt phải, vui lòng đến bác sĩ ngay lập tức và làm theo lời khuyên y tế được cung cấp trong hộp đựng</li> <li>Tránh làm việc trong một không gian hạn chế, và nếu bạn vô ý sơn, hãy thông gió triệt để bằng hệ thống thoát khí trước khi làm việc</li> <li>Cách tốt nhất để bảo quản sơn là bảo quản trong hộp kín để nước không bị bay hơi và ngăn vi sinh vật xâm nhập vào</li> <li>Xử lý sơn thải thông qua công ty xử lý chất thải do Bộ Môi trường chỉ định</li> <li>Đối với các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (GHS-MSDS), Dữ liệu Kỹ thuật.</li> </ol>
<b>Cảnh báo</b>	Vui lòng tham khảo thông báo cảnh báo kèm theo tại đây của chúng tôi
<b>Lưu kho</b>	Bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng.

HIGH QUALITY INTERIOR MATT EMULSION

# STARTEX Interior



## Dữ liệu vật lý

<b>Hoàn thiện</b>	Mờ	<b>Độ dày khuyến nghị</b>	30~55 $\mu$ m
<b>sản phẩm</b>	Nhũ tương mờ nội thất chất lượng cao.	<b>Độ phủ</b>	18.3m <sup>2</sup> /L (DFT 30 $\mu$ m, tùy thuộc bề mặt)
<b>Trọng lượng riêng</b>	1.40	<b>Đóng gói</b>	18L
<b>Số lớp</b>	1~2	<b>Hạn sử dụng</b>	24 tháng
<b>Hàm lượng chất rắn (%)</b>	55 $\pm$ 3		